

# MULTIFUNKČNÍ ČERNOBÍLÉ LASEROVÉ TISKÁRNY PRO RYCHLÉ A SPOLEHLIVÉ VÝKONY TISKOVÝCH ÚLOH



**Řada i-SENSYS MF270**  
Řadu Canon i-SENSYS MF270 tvoří rychlé multifunkční tiskárny, které jsou ideální pro malé kanceláře a domácí použití.

## Zvýšená produktivita

Dosáhněte maximální efektivity tiskem, kopírováním a skenováním dokumentů ze spolehlivých zařízení. Faxujte pomocí zařízení MF275dw, šetřete čas při oboustranném tisku, využijte širokou škálu podpory malých médií a vytvářejte dokumenty formátu A5 a A6R.

## Ochrana citlivých dokumentů

Chraňte své dokumenty, zařízení a síť před viry a krádeží dat pomocí komplexního zabezpečení. Mezi funkce patří bezpečné spuštění a průvodce zabezpečením.



**ZVÝŠENÁ  
PRODUKTIVITA**



**SNADNÉ  
POUŽITÍ**



**OCHRANA CITLIVÝCH  
DOKUMENTŮ**

## Snadné použití

Ušetřete čas a používejte zařízení bez problémů ihned po vybalení z krabice a snadno procházejte nastavení pomocí intuitivního displeje. Jednoduché připojení k chytrým zařízením přes síť Wi-Fi a mobilní tisk vám umožní tisknout z chytrých telefonů.

**Canon**

## SROVNÁVACÍ TABULKA ROZSAHU FUNKCÍ



MF275dw



MF272dw

Fax	●	
Rychlost tisku A4	29 str./min	29 str./min
Automatický podavač dokumentů	Ano	Ne
Tisk zabezpečený kódem PIN	●	●
Automatický oboustranný tisk	●	●
Mobilní tisk	●	●

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Typ zařízení</b>	Černobílé laserové multifunkční zařízení
<b>Dostupné funkce</b>	MF275dw: tisk, kopírování, skenování a faxování MF272dw: tisk, kopírování a skenování
<b>TISKÁRNA</b>	
<b>Rychlost tisku</b>	Jednostranně: až 29 str./min (A4) Oboustranně: až 18,5 obr./min (A4)
<b>Typ tisku</b>	Černobílý tisk laserovým paprskem
<b>Rozlišení tisku</b>	Až ekvivalent 2 400 × 600 dpi
<b>Doba zahřívání</b>	Přibl. 7,5 sekundy nebo méně od zapnutí napájení
<b>Doba vytištění prvního výtisku</b>	Přibližně 5,4 sekundy nebo méně (400 dpi) Přibližně 7,1 sekundy nebo méně (600 dpi)
<b>Jazyky tiskárny</b>	UFR II
<b>Okraje tisku</b>	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo
<b>Režim úspory toneru</b>	Ano
<b>Pokročilé tiskové funkce</b>	iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service Aplikace Canon PRINT Business Podpora Microsoft Universal Print
<b>KOPÍRKA</b>	
<b>Rychlost kopírování</b>	Jednostranně: až 29 str./min (A4) Oboustranně: až 18,5 obr./min (A4)
<b>Doba vytištění první kopie (FCOT)</b>	MF275dw: Automatický podavač dokumentů (A4): 8,9 sekundy nebo méně Sklo skeneru (A4): 7,6 sekund nebo méně
<b>Rozlišení kopírování</b>	Až 600 × 600 dpi
<b>Režimy kopírování</b>	Text/fotografie, text/fotografie (vysokorychlostní), fotografie, text
<b>Oboustranné kopírování</b>	Jednostranně na oboustranné (automatické)
<b>Vícenásobné kopírování</b>	Až 999 kopií
<b>Zmenšení/zvětšení</b>	25 % až 400 % v krocích po 1 %
<b>Další funkce</b>	Kompletování kopií, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazů totožnosti a pasů
<b>SKENER</b>	
<b>Typ</b>	Barevně
<b>Rozlišení skenování</b>	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi
<b>Rychlost skenování</b>	MF275dw: Plochý skener: Jednostranně černobíle: 2,7 s/str. (300 × 600 dpi) Jednostranně barevně: 3,5 sekundy na stranu (300 × 300 dpi) Automatický podavač dokumentů (ADF): Jednostranně černobíle: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranně barevně: 15 obr./min (300 × 300 dpi)
<b>Barevná hloubka skenování</b>	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)
<b>Stupně šedé</b>	256 úrovní
<b>Kompatibilita</b>	TWAIN, WIA
<b>Maximální šířka skenované oblasti</b>	216 mm
<b>Skenování do počítače</b>	JPEG (pouze jedna stránka)
<b>Skenování do cloudu<sup>1</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>1</sup>
<b>FAXOVÁNÍ</b>	
<b>Rychlost modemu</b>	33,6 kb/s (až 3 s/stranu <sup>2</sup> )
<b>Režim přijímače</b>	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální
<b>Rozlišení faxu</b>	Normální: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Foto: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi
<b>Paměť faxu</b>	Až 256 stran <sup>2</sup>
<b>Rychlé volby</b>	Až 104 voleb
<b>Skupinové volby/přijemci</b>	Max. 50 příjemců v jedné skupině
<b>Sekvenční vysílání</b>	Maximálně 114 příjemců
<b>Zálohování paměti</b>	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
<b>Oboustranné faxování</b>	Ano (odesílání a přijímání)
<b>Další funkce</b>	Jméno odesílatele (TTI), přímé odesílání, hlášení o vysílání, sekvenční vysílání
<b>MANIPULACE S MÉDIÍ</b>	
<b>Typ skeneru</b>	MF275dw: Jednotka plochého skeneru a automatický podavač dokumentů (ADF)
<b>Vkládání papíru (standardní)</b>	MF272dw: Flatbed MF275dw: Zásobník na 150 listů <b>Víceúčelový zásobník na 1 list</b> Automatický podavač dokumentů na 35 listů
<b>Výstup papíru</b>	MF272dw: Zásobník na 150 listů <b>Víceúčelový zásobník na 1 list</b> 50 listů

## Řada i-SENSYS MF270

<b>Typy médií</b>	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, klížený papír, štítek, pohlednice, obálka
<b>Velikosti médií</b>	Zásobník: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, obálka (COMIO, Monarch, DL, C5), uživatelské velikosti: min. 76,0 × 127 mm Max. 216,0 × 356,0 mm Automatický podavač dokumentů (POUZE model MF275dw): A4, A5, A6 <sup>3</sup> , B5, B6, Legal, Letter, uživatelské velikosti: minimálně 105 × 148 mm až maximálně 216 × 356 mm <sup>3</sup> Vyžaduje nástavec
<b>Gramáže médií</b>	Zásobník: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> Automatický podavač dokumentů (POUZE model MF275dw): 105 až 128 g/m <sup>2</sup> (jeden list) 50 až 105 g/m <sup>2</sup> (více listů)
<b>Oboustranný tisk</b>	Automatické A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolsap Vlastní rozměry: min. 210 × 279 mm, max. 216 × 356 mm 60 až 105 g/m <sup>2</sup>
<b>ROZHRANÍ A SOFTWARE</b>	
<b>Typ rozhraní</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrátové 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
<b>Kompatibilní operační systémy</b>	Windows <sup>®</sup> 11 / Windows <sup>®</sup> 10 / Windows <sup>®</sup> 8.1 / Server <sup>®</sup> 2022 / Server <sup>®</sup> 2019 / Server <sup>®</sup> 2016 / Server <sup>®</sup> 2012R2 / Server <sup>®</sup> 2012 Mac OS X verze 10.12 a vyšší Linux <sup>3</sup>
<b>Síťový protokol</b>	Tisk: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Skenování řízené z počítače: TCP/IP, USB
<b>Správa softwaru a tiskárny</b>	Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: TL S1.3, Filtrování adres IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové): IEEE802.1x Režim infrastruktury: WEP (64/128 bitů), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES) Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Nástroj Toner Status Tool
<b>OBECNÉ VLASTNOSTI</b>	
<b>Doporučený měsíční objem tisku</b>	150 až 2 000 stran za měsíc
<b>Pracovní zatížení</b>	Maximálně 20 000 stran za měsíc <sup>4</sup>
<b>Rychlost procesoru</b>	1 200 MHz
<b>Paměť</b>	256 MB
<b>Ovládací panel</b>	MF275dw: Šestiřádkový černobílý dotykový displej LCD MF272dw: Pětiřádkový černobílý displej LCD
<b>Rozměry se zásobníky (Š × H × V)</b>	MF275dw: 390 mm × 374 mm × 368 mm MF272dw: 372 × 320 × 271 mm
<b>Prostor pro instalaci (Š × H × V)</b>	MF275dw: 474 mm × 614 mm × 638 mm MF272dw: 372 mm × 598 mm × 526 mm
<b>Hmotnost</b>	MF275dw Přibl. 11,4 kg MF272dw: Přibl. 9,0 kg
<b>Provozní prostředí</b>	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Napájení</b>	Maximálně: přibližně 1300 W Při tisku: přibližně 530 W Pohotovostní režim: přibližně 4,8 W Režim spánku: přibližně 1,0 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,23 kWh/týden <sup>5</sup> Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Spotřeba energie</b>	
<b>Hladiny hluku</b>	Akustický tlak <sup>5</sup> : Při provozu: jednostranně 50 dB oboustranně: 51 dB Pohotovostní režim: nehlukný <sup>5</sup>
<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b>	
<b>Kazety</b>	Kazeta 071 (1 200 stran) <sup>6</sup> Kazeta 071H (2 500 stran) <sup>7</sup>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI</b>	
<b>Položky</b>	POUZE model MF275dw SOUPRAVA TEL 6 (telefonní sluchátko)
<b>Notes:</b>	
<sup>(1)</sup>	Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business
<sup>(2)</sup>	Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
<sup>(3)</sup>	Podpora tisku a skenování v systému Linux Pouze prostřednictvím webové distribuce. Podpora tisku a skenování v systému Linux
<sup>(4)</sup>	Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
<sup>(5)</sup>	„Nehlučné“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.
<sup>(6)</sup>	V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR <sup>®</sup> verze 3.0.
<sup>(7)</sup>	Na základě ISO/IEC 19752
<sup>(8)</sup>	Tiskárna je dodávána se startovací kazetou (700 stran)

**Canon**



**PODROBNOSTI O PRODUKTU:**

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF272dw	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF275dw	5621C001AA	4549292196832

**PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Souprava Telephone 6 EU (CW) (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A065AA	4960999537214

**SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:**

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Tonerová kazeta 071	5645C002AA	4549292209020
Tonerová kazeta 071H	5646C002AA	4549292208993

**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2023